

| | | |
|---|--|--|
| Tuotteen tyyppi Produkttyp | Legend 300 Duo (WK300LDLUX) | Harvia Oy PL 12 (Teollisuustie 1-7) 40951 Muurame Finland |
| Käyttö Användning | Jatkuvalämmitteiset saunan kiukaat, polttoaineena puu Bastuugnar med kontinuerlig uppvärmning | |
| Standardit, jotka tuote täyttää Standarder, som produkten uppfyller | Tuotteet on tyyppitestattu standardin EN 15821:2010 mukaisilla testausmenetelmillä Produkterna är testade enligt standarden EN 15821:2010 | |
| Ilmoitettu laitos (identifointinumero) Anmälda organet (identifikationsnummer) | VTT, PL 1000, 02044 VTT, Finland (0809) | |

Ilmoitetut suoritusastot
Angiven prestanda

| Perusominaisuudet Väsentliga egenskaper | Suoritusasto Prestanda | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|---------------------------|--|
| Suojaetäisyydet palaviin aineisiin (mm) Säkerhetsavstånd till eldfarliga ämnen (mm) | | EN 15821:2010 |
| kattoon till taket | 1000 | |
| sivuille till sidor | 200 | |
| eteen framåt | 700 | |
| taakse bakåt | 250 | |
| Paloturvallisuus (ympäristön rakenteiden syttymisriski) Brandsäkerhet (risk för att konstruktioner i omgivningen fattar eld) | Hyväksytty Godkänd | |
| Palamiseen vaikuttavien osien vaatimuksenmukaisuus Kravöverensstämmelse mellan delar som inverkar på brinnandet | Hyväksytty Godkänd | |
| Pintalämpötila Yttemperatur | Hyväksytty Godkänd | |
| Vaarallisten aineiden päästö Utsläpp av farliga ämnen | NPD | |
| Puhdistettavuus Rengörbarhet | Hyväksytty Godkänd | |
| Savukaasun lämpötila* Temperatur på rökgasen* | 463 °C | |
| Mekaaninen kestävyys Mekanisk hållfasthet | Hyväksytty Godkänd | |
| Lämmöntuotto saunahuoneeseen Värmeproduktions effekt i bastun | 23,5 kW | |
| Hiilimonoksidipäästö 13 % O ₂ Kolmonoksidutsläpp 13 % O ₂ | 9480 mg/m ³ | |
| Hiilimonoksidipäästö (%) 13 % O ₂ Kolmonoksidutsläpp (%) 13 % O ₂ | 0,76 % | |
| Hyötysuhde Nyttovärde | 68 % | |
| Savukanavan veto* Drag i brännkanal* | 12 Pa | |
| Polttoaineen lisäysmäärä Tilläggs mängd för bränsle | 6,4 kg | |
| Kestävyys Hållbarhet | Hyväksytty Godkänd | |
| Savukaasun massavirtaus* Rökgasens massaströmning* | 16,6 g/s | |

* Tulitiilan luukku suljettuna/ Då eldrummets lucka är stängd
NPD = ominaisuutta ei ole määritetty/NPD = ingen egenskap har fastställts

Muurame, Finland, 17.6.2013



Pertti Harvia
tekninen johtaja/tekniska direktör
pertti.harvia@harvia.fi
+358 207 464 012